

Balayeuse

Balayeuse Modèle lourd pour attelage frontal

FF 1300 - 1500 - 1700 - 2000 - 2200 PA - Meca
HF 1300 - 1500 - 1700 - 2000 - 2200 PA - Hydrau



- Entraînement mécanique / hydraulique
- Orientation hydraulique avec deux vérins
- Tension automatique des chaînes d'entraînement
- Balai polyster Ø 600 mm
- Brosse suspendue
- Montage-démontage rapide des brosses
- Béquilles de déposes pour le remisage



Données techniques



Balaie lateral



Cuve d'aspersion



Roue de jauge

Roue de jauge
autoguidéee

Modèle	FF/HF 1300 PA	FF/HF 1500 PA	FF/HF 1700 PA	FF/HF 2000 PA	FF/HF 2200 PA
Largeur max	1580 mm	1680 mm	1880 mm	2180 mm	2380 mm
Longueur max *	1100 mm				
Hauteur max	750 mm				
Largeur de travail à max. swing	1225 mm	1425 mm	1625 mm	1925 mm	2125 mm
Diamètre de brosse	Ø 600 x 7" mm sur châssis pendulaire				
Type de brosse	Standard en Polyester, sur demande Poly/Acier				
Orientation hydraulique	20° droite / gauche - 1 pcs Verin				
Roues	2 pcs 10 x 3" roues pleines				
Puissance requise	12 kW (16,5 CV)	14 kW (19 CV)	16 kW (22 CV)	19 kW (26 CV)	21 kW (28,5 CV)
Poids *	150 kg	170 kg	190 kg	220 kg	240 kg

* Longueur et poids dépendent de l'attelage

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Revendeur: